

eurosill® Antidröhnstreifen

Kurzbeschreibung

Das eurosill Antidröhnmaterial besteht aus einer schalldämpfenden Wollfilzpappe und dient der wirksamen Entdröhnung von Metallfensterbänken.

Material

bitumenimprägnierte Wollfilzpappe

Produktvorteile

- * starke Selbstklebung
- * sehr gute Geräuschdämpfung

Ausführung

Streifen- und Plattenware, selbstklebend

Verarbeitung

Bei der Verarbeitung des eurosill Antidröhnmaterials ist wie folgt vorzugehen: Der Untergrund muss trocken, sauber sowie frei von Fett und Staub sein. Das Material wird mit einem Cuttermesser auf das erforderliche Maß zugeschnitten. Anschließend ist die Schutzfolie der Selbstklebung zu entfernen. Das Antidröhnmaterial wird mittig über die gesamte Länge der Fensterbankunterseite positioniert und durch Andrücken der selbstklebenden Seite sicher befestigt.

Service

Unsere Anwendungstechnik steht Ihnen auf Wunsch jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.



Abmessungen

Artikel-Nr.:	Breite x Dicke in mm	Länge in mm	VE/Karton
40000014	30 x 1,5	1000	100
40000015	50 x 1,5	1000	100
40000016	80 x 1,5	1000	100
40000017	100 x 1,5	1000	50

Technische Daten eurosill Antidröhnstreifen

	DIN	Klassifizierung
Materialstärke		1,5 mm
Baustoffklasse	4102	B2, normal entflammbar, P-NDS04-272
Gewicht		1,2 kg/m²
Bruchkraft	53112	> 70 N/20 mm
Temperaturbeständigkeit		- 30°C bis + 80°C, kurzzeitig + 150°C
Lagerzeit		1 Jahr bei + 10°C bis + 25°C

Zusatzinformation

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem aktuellen Stand unserer technischen Unterlagen. Sie dienen ausschließlich als unverbindliche Richtwerte und müssen an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Da die Verarbeitung und Anwendung außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die eingesetzten Materialien stark variieren können, sind vom Anwender stets ausreichende Eigenversuche zur Prüfung der Eignung durchzuführen.

Unsere Haftung beschränkt sich auf die einwandfreie, standardmäßige Qualität der gelieferten Ware zum Zeitpunkt der Lieferung. Für Folgeschäden haften wir nur, wenn diese vor dem Einsatz schriftlich unter Angabe und Bestätigung der zugesicherten Eigenschaft vereinbart wurden.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Mit Veröffentlichung dieser Fassung verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Ausgabe finden Sie unter www.fensterbank.com